



SEDA ERDGASFACKEL

C-34004

MEHR INFOS

- Produkt-Video
- mehr Bilder
- weitere technische Daten
- Online-Konfigurator



VORTEILE

- Sicheres Verbrennen von Erdgas
- Einfache Handhabung
- Kompaktes System
- Umfangreiches Zubehör



Sichere Tankentleerung bei Erdgas (CNG)

Gasfackel zur sicheren Entleerung von CNG-Fahrzeugtanks – Sonderausführung

Wenn Gasanlagen an Kraftfahrzeugen entleert werden müssen, darf dies grundsätzlich nur durch Absaugen und kontrolliertes Abfackeln auf dafür speziell gekennzeichneten Flächen erfolgen. Diese Methode gewährleistet eine sichere und umweltgerechte Entleerung, da das Gas kontrolliert verbrannt wird (ohne in die Atmosphäre zu entweichen).

Zubehör & Ausstattung:

- Brenner mit Brennerrohr 560 mm lang
- Teleskopstativ max. Nutzhöhe 2,50 m
- Absperr-Kugelhahn
- Gasrücktritt- und Flammenrückschlagsicherung
- Erdgas-Druckminderer $p_e = 220$ bar, $p_a = 3-4$ bar
- Erdgas-Schlauch $L = 10$ m, DN 20, PN 16 (Verbindung vom vorhandenen Erdgas-Druckminderer zur Fackel)
- Erdgas-Hochdruckschlauch $L = 0,5$ m, PN 300, DN 8 als Verbindung vom Erdgastank zum Druckminderer
- Kartuschenbrenner mit Piezozündung
- Lecksuchspray frostsicher 400 ml
- Handschuhe



TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	6 und 8 mm
Leistung	480 kW/h (36 l/h)

BESTELLNUMMER

C-34004	SEDA Erdgasfackel
---------	-------------------

SEDA-Umwelttechnik GmbH

Schwendter Str. 10 / 6345 Kössen / Tirol / Österreich
 UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck
 Zertifizierter Betrieb nach DIN EN ISO 9001

T: +43 5375 6318-0
 E: info@seda-international.com
 W: www.seda-international.com

